

標準壓力錶

型號: 135~136

型號 135 — 全不銹鋼

型號 136 — 外殼不銹鋼銅內機&接續部

型號 137 — 鐵外殼銅內機&接續部

簡介

精確度高於一般壓力錶，可作為檢驗其他壓力錶的標準，
或使用於需要量測高精密的壓力讀值。

規格



錶面直徑	6" (150mm)
安裝型式	型式 B — 直立式底接 型式 W — 壁掛式底接 (背殼有三孔背緣) 型式 DE — 背接無邊式偏心牙 型式 PE — 埋入附三孔邊式 (背接) 偏心牙
錶殼	型號 135 & 136 — 不銹鋼 SS304 型號 135 — 黑色鐵殼
鏡面	玻璃
刻劃銘版	鋁版印刷, 白底+黑字
主要結構	巴登管, 型號 135—不銹鋼 SS316; 型號 136 & 137—銅合金
內機零件	型號 135—不銹鋼; 型號 136 & 137—銅合金
指針	鋁黑色
接續部	1/2" NPT / BSP(PF) 銅合金
精確度	滿刻度的±0.25%; 滿刻度的±0.4%
操作溫度	型號 135 — +200°C內; 型號 136 & 137 — +60°C內
刻劃範圍	正壓 0/1kg/cm ² (15psi) ~ 0/1000kg/cm ² (15000psi)之各式範圍皆可訂製 負壓(相對真空) 0/-1 kg/cm ² ; 0/-760mmHg 正負壓(聯成) -1/0/1 ~ -1/0/20kg/cm ² 之各式範圍皆可訂製 <其他單位, 例如 psi, bar, MPa, kPa...等等皆可訂製>

型號選擇

